


СПЕЦ



Перфоратор электрический БПЭ-1000К



[RU]

Инструкция по использованию
перфоратора электрического

Перфоратор электрический БПЭ-1000К

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив электроинструмент. Каждый инструмент тщательно тестируется и подлежит строгому контролю качества. Но долговечность электроинструмента в большой степени зависит от Вас. Обратите внимание на информацию этой инструкции и прилагаемых документов. Чем бережней Вы обращаетесь с Вашим инструментом тем дольше он будет надежно служить Вам.

При покупке изделия:

-требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки, приведённому в разделе 3;

-убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца;

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Храните данную инструкцию в течение всего срока службы Вашего инструмента.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Перфоратор электрический (далее по тексту - перфоратор) предназначен для работы со специальными бурами по бетону, камню подобным материалам в режиме вращения с ударом, со сверлильными коронками по кирпичу и пенобетону, для выполнения кратко-временных работ в режиме долбления (перфорации). Другие виды применения категорически исключаются.

Перфоратор обладает возможностью плавного изменения числа оборотов рабочего инструмента, а также возможностью изменения направления вращения на противоположное (реверсирования). Предусмотрены три режима работы: режим сверления, режим сверления и удара, и режим долота

(перфорации).

Перфоратор соответствует техническим условиям изготовителя и требованиям норм безопасности.

1.2. Питание перфоратора осуществляется от однофазной сети переменного тока, напряжением 230 В, частотой 50 Гц.

1.3. Перфоратор соответствует техническим условиям изготовителя и требованиям норм безопасности:ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 ,ТР ЕАЭС 037/2016.

1.4. Перфоратор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях окружающей среды, характеризующейся температурой от -25°С до +40°С , относительной влажностью воздуха не более 80% (при температуре воздуха 25°С) , отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.

1.5. Транспортирование перфоратора производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

1.6. Настоящая инструкция содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации перфоратора.

1.7. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию перфоратора, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящей инструкции и не влияющие на эффективную и безопасную работу перфоратора. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Инструкции».

1.8. Срок службы электроинструмента не менее 5 лет, срок хранения оборудования 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении пользователем указанных требований по эксплуатации и хранению.

Дата изготовления указана на упаковке и стикере инструмента.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

таблица 1

Параметр	Значение параметра
Напряжение питающей сети, В	230+10%
Частота, Гц	50+1%
Номинальная мощность, Вт	1000
Частота вращения шпинделя об/мин	1000
Частота ударов, 1/мин	4200
Энергия удара, Дж	3,4
Количество режимов	3+1
Расположение двигателя	горизонтальное
Наибольший диаметр сверления, мм	
в стали	13
в бетоне	26
в дереве	40
Тип патрона	SDS+
Тип электродвигателя	однофазный, коллекторный, с двойной изоляцией
Режим работы	повторно-кратковременный
Вес, кг	5,6

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

таблица 2

Наименование	Модель	Кол-во, шт.
Перфоратор электрический		1
Рукоятка боковая		1
Глубиномер		1
Патрон ключевой с адаптером SDS+		1
Набор буров и пик		1
Смазка для буров		1
Кейс		1
Инструкция		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. В корпусе перфоратора размещены следующие основные узлы: электродвигатель, редуктор, суппорт, пневматический узел, механизм переключения режимов работы, шпиндель с патроном SDS+ , выключатель, реверсивный переключатель.

4.2. Перфоратор посредством шнура со штепсельной вилкой подключается к электрической сети. При нажатии на клавишу выключателя 6,(см. рис.1), электрическое напряжение подается на обмотки электродвигателя. Крутящий момент от электродвигателя передается на понижающий редуктор и пневматический узел. Механизм переключения режимов работы позволяет передавать крутящий момент на шпиндель перфоратора, обеспечивая при этом один из трех рабочих режимов. Патрон SDS+ передает движение рабочему инструменту.

4.3. Фиксирование выключателя во включенном положении осуществляется путем нажатия кнопки фиксации 7 после нажатия на клавишу выключателя 6. Возврат кнопки фиксации осуществляется путем повторного нажатия на клавишу выключателя.

4.4. Изменение направления вращения патрона осуществляется только при полной остановке электродвигателя путем изменения положения (вправо-влево) клавиши реверсивного переключателя 4.

4.5. Перевод перфоратора в нужный режим работы происходит за счет изменения положения переключателя режимов 3, после полной остановки двигателя.

4.6. Конструкция перфоратора позволяет устанавливать и фиксировать боковую рукоятку 5 в произвольной ориентации, а ограничителем глубины сверления задавать любую выбранную глубину сверления.

4.7. Общий вид перфоратора представлен на рисунке 1



Рис. 1

1-втулка патрона SDS+; 2-стопор глубиномера; 3-глубиномер; 4-переключатель режимов; 5-реверсивный переключатель; 6-выключатель; 7-фиксатор выключателя; 8- боковая рукоятка; 9-скоба для подвеса; 10-сетевая кабель.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с перфоратором необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящей инструкции, а также выполнять следующие правила:

- к работе с перфоратором допускаются лица прошедшие соответствующее обучение, имеющие допуск к работе с электроинструментом и ознакомленные с данной инструкцией;
- при работе необходимо пользоваться средствами защиты: защитными очками, респиратором;
- спецодежда должна быть такой, чтобы исключалась возможность ее захвата подвижными деталями перфоратора;
- длинные волосы должны быть убраны под головной убор;
- не касаться руками, во время работы инструмента, вращающихся частей;
- если во время работы произойдет повреждение кабеля, следует, не касаясь кабеля сразу выключить его из сети;
- подключать и отключать перфоратор от сети штепсельной вилкой только при выключенном электродвигателе;
- перфоратор использовать только по назначению;

5.2. Запрещается:

- перегружать перфоратор, прилагая чрезмерное, вызывающее значительное падение оборотов, усилие к рабочему инструменту во время работы;
- оставлять без присмотра включенный инструмент, а также инструмент подключенный к электросети;
- класть куда-либо перфоратор неостановленным;
- использовать буры размером более чем указано в инструкции;
- работать с неисправным перфоратором, поврежденным кабелем;

5.3. Запрещается работа:

- в помещениях с взрывоопасной средой;
- в помещениях с агрессивной средой, оказывающей вредное воздействие на детали перфоратора;
- в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время дождя или снегопада, в условиях сильной

запыленности;

- при вытекании смазки из редуктора;
- при образовании кругового огня на поверхности коллектора;
- при появлении дыма или запаха горячей изоляции;
- при возникновении повышенного шума или вибрации, или нехарактерного звука внутри перфоратора;

6. Подготовка к работе

6.1. После транспортирования перфоратора в зимних условиях, в случае его включения в помещении, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3-х часов до полного высыхания влаги на инструменте.

6.2. Визуальным осмотром проверить состояние перфоратора, сетевого кабеля.

6.3. Проверить работу выключателя (на выключенном перфораторе), его работа должна быть четкой, без заеданий в крайних положениях.

6.4. Убедиться что параметры питающей электросети и рабочего инструмента, а также условия работы соответствуют требованиям настоящей инструкции.

6.5. Проверить работу перфоратора на холостом ходу, произведя несколько пробных включений.

6.6. При обнаружении неисправностей обратиться в сервисный центр.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Установить при необходимости боковую рукоятку-8, (см рис. 1), в удобное для работы положение, зафиксировать рабочий инструмент в патроне.

7.2. Установить рабочий инструмент в перфоратор. Для этого необходимо оттянуть втулку 1 назад, вставить предварительно смазанный хвостовик бура в ствол перфоратора и отпустить втулку, которая должна занять исходное положение. При этом рабочий инструмент должен зафиксироваться от выпадения, имея небольшой осевой люфт. Для удаления рабочего инструмента из ствола необходимо отвести втулку 1 назад и извлечь рабочий инструмент. Аналогично происходит закрепление сверлильного патрона с переходником. Хвостовик переходника к патрону сверлильному

имеет меньшую длину, что не дает возможности осуществить ударно-вращательный режим работы. В этом случае при использовании сверлильного патрона осуществляется безударное сверление стали, пластмассы и дерева, режим завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов.

7.3. Выставить и зафиксировать ограничитель глубины сверления-3

7.4. С помощью переключателя 4 установить необходимый режим работы.

7.5. При работе, особенно при сверлении потолков, следует принимать меры, исключающие попадание пыли и продуктов обработки внутрь корпуса перфоратора, патрона, выключателя.

Внимание! Сильное загрязнение внутренних полостей перфоратора продуктами обработки является нарушением условий эксплуатации перфоратора и основанием для отказа производителя от гарантийного ремонта.

7.6. Обеспечивать эффективное охлаждение перфоратора (во время работы инструмента вентиляционные прорези на корпусе должны быть чистые и полностью открыты).

7.7. Следить за состоянием насадок и нагревом электродвигателя.

7.8. На малых оборотах двигателя рекомендуется работать в следующих случаях:

- при засверливании отверстий в режиме сверления;
- при забурировании - в ударно-вращательном режиме;
- при сверлении отверстий большого диаметра, в строительных материалах различной крепости, а также в комбинированных материалах;
- при работе в режиме винтоверта.

После забурирования на малых оборотах в ударно-вращательном режиме в дальнейшем необходимо работать на максимальных оборотах.

В случае заклинивания бура необходимо отвести перфоратор назад до перехода его на режим холостого хода, после чего снова продолжать бурение.

При бурении на большую глубину необходимо периодически вынимать бур из отверстия для освобождения отверстия от шлама.

7.9. Переключение направления вращения шпинделя производить только после выключения перфоратора и полной остановки шпинделя.

7.10. Избегать длительной непрерывной работы перфоратора .

7.11. При работе необходимо соблюдать цикличность: 5 минут работы – 10 минут перерыв, но не более 1 часа работы в день.

7.12. Для смазки хвостовиков сменного инструмента следует использовать специальные смазочные материалы.

8. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

8.1. Отключить перфоратор от электросети убедившись, что выключатель находится в выключенном положении.

8.2. Очистить перфоратор и дополнительные принадлежности от грязи. В случае сильного загрязнения протереть перфоратор влажной салфеткой, исключающей выпадение влаги на инструмент в виде капель. Запрещается использовать для этих целей жидкости, растворы ,химикаты отрицательно действующие на материал корпуса , узлы и детали перфоратора (например : ацетон , растворители и т .п.).

8.3. Обеспечить хранение перфоратора при температуре окружающей среды от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

8.4. После выработки ресурса инструмент необходимо утилизировать согласно действующим региональным нормам и правилам. Для этого требуется обратиться в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией аналогичной техники.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Гарантийный срок службы инструмента 2 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящей инструкции и при проведении своевременных технических обслуживаний.

9.2. Гарантийные обязательства производителя не распространяются:

– на инструмент с повреждениями и неисправностями, вызванными действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.);

– на инструмент с повреждениями в результате естественного износа узлов и деталей;

-на инструмент со следами самостоятельного ремонта или ремонта вне авторизованных сервисных центров;

-на инструмент с неисправностями вызванными несоблюдением инструкций по эксплуатации , а также вследствие перегрузок. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя обеих обмоток статора или ротора и статора одновременно, тепловая деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры,

-на инструмент со следами интенсивной эксплуатации и сверхтяжелых нагрузок в виде чрезмерного износа шестерёнчатых передач, электрических щёток, коллекторов электродвигателей, направляющих и пр.

-на механические повреждения корпуса, сетевого шнура (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов, фрагментов строительных материалов, продуктов обработки в вентиляционные отверстия электроинструмента;

-на инструмент с неисправностями возникшими в следствие неправильного хранения, сильного загрязнения , как внешнего, так и внутреннего;

-на принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие естественного износа, такие как: стволы , патроны , цанги, резиновые уплотнения, защитные кожухи, щётки электрические, сверла, буры, и т.п.;

9.3. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть выявлена при продаже. Претензии третьих лиц не принимаются. Инструмент в ремонт сдается чистым, в комплекте с принадлежностями.

9.4 В случае коммерческого использования и осуществления предпринимательской деятельности срок гарантии на инструмент составляет 6 месяцев

Возможные неисправности

Таблица 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности
1. Одновременное сгорание якоря и статора. 2. Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок. 3. Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря.	1. Работа с перегрузкой электродвигателя (чрезмерное усилие нажатия).
1. Коррозия деталей изделия. 2. Проникновение внутрь инструмента жидкостей и других предметов. 3. Сильное загрязнение инструмента как внешнее, так и внутреннее.	2. Небрежное обращение с машиной при работе и хранении.

Дорогой Покупатель! Благодарим Вас за покупку и выражаем признательность в пользу выбора нашего электроинструмента. Мы сделали все возможное, чтобы этот инструмент был максимально безопасен, надежен и удобен в использовании. На весь ассортимент электроинструмента установлена официальная гарантия 2 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____	
Наименование и модель изделия _____	м.п. продавца
Артикул изделия (UIN) _____	
Дата продажи « ____ » _____ г.	

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его надлежащего качества и комплектности, а также правильности заполнения гарантийного талона. На каждый инструмент выписывается один гарантийный талон. Исправления в гарантийном талоне не допускаются! При отсутствии информации об изделии в гарантийном талоне, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.

Внимание! При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потери мощности, сильное искрение, запах гари, и т. д.), эксплуатация изделия запрещена!

Условия гарантии:

1. Наличие правильно заполненного гарантийного талона, подтверждает принятие обязательств «Иготовителем», по удостоверению требований «Покупателем» установленных в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», в случае обнаружения недостатков и неисправностей.
2. В случае возникновения каких - либо неисправностей или неполадок с изделием в течении гарантийного срока, настоящая гарантия дает право при соблюдении правил эксплуатации и хранения на бесплатный ремонт изделия в уполномоченных сервисных центрах «Иготовителя», или, при невозможности ремонта, подтвержденной заключением сервисного центра, бесплатную замену изделия.
3. Настоящая гарантия действительна только при предоставлении «Покупателем» правильно заполненного гарантийного талона. Копии гарантийных талонов не дают права на гарантийный ремонт.
4. Доставка изделия к месту гарантийного ремонта и обратно осуществляется «Покупателем» самостоятельно. Стоимость транспортных и почтовых расходов, страховки и отгрузки изделий гарантийной не покрывается.
5. «Иготовитель» рекомендует проводить ежегодную профилактическую диагностику изделия в сервисном центре. Диагностика включает внешнюю диагностику деталей, полную очистку от пыли и загрязнений, проверки или замены смазки.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. По истечении срока гарантии.
2. На механические повреждения изделия (сколы, трещины), в том числе повреждение сетевого шнура, при вскрытии / ремонте изделия вне специализированного сервисного центра.
3. На неисправности, возникшие при износе инструмента, потемнение или облупливание изоляции проводов (под воздействием высокой температуры), одновременный выход из строя ротора и статора.

4. На следствия воздействий неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов на изделие (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев и высокая температура, низкая температура, агрессивные среды) - коррозии металлических деталей, сильное загрязнение инструмента, как внешнее, так и внутреннее.
5. На расходные материалы, запчасти, вышедшие из строя в следствие нормального или естественного износа: приводные ремни, угольные щетки, смазку, резиновые втулки, салынки, аккумуляторные багарей, ножи, пилки, сверла, буры, образивы, шлифовые диски и т.п.
6. На повреждения вызванные несоответствием параметров питающей сети или скачками напряжения электрической сети, указанным на изделии или упаковке.

Узнать адреса сервисных мастерских Вы можете по телефону (495) 781 - 82 - 82.

Заказчик (ФИО) _____ Телефон _____		
Дата приема в ремонт «__» ____ 20__ г. м.п.	Дата приема в ремонт «__» ____ 20__ г. м.п.	Дата приема в ремонт «__» ____ 20__ г. м.п.
Заявка на ремонт	Заявка на ремонт	Заявка на ремонт
Дата выдачи изделия «__» ____ 20__ г.	Дата выдачи изделия «__» ____ 20__ г.	Дата выдачи изделия «__» ____ 20__ г.
Вид неисправности: _____	Вид неисправности: _____	Вид неисправности: _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Ремонт выполнен	Ремонт выполнен	Ремонт выполнен
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента

Сервисные центры
<http://service.interinstrument.ru>
8-800-100-82-43



Адрес центрального сервисного центра:

Московская область, г. Балашиха, ул. Дорофеева, владение 1.
Телефон горячей линии: 8-800-100-82-43.

EAC

Дата изготовления ____/____ г.
Страна происхождения: Китай.